innowater

SALZCHLORIERUNG IN IHREM POOL

INNOWATER pH BASIC

Autonomer pH-Regler für private Pool

- ✓ Integrierte Dosierungspumpe.
- ✓ Austauschbarer transparenter peristaltischer Kopf ohne Schrauben.
- ✓ Motor mit variabler Drehzahl.
- ✓ Kontinuierliche und proportionale Dosierung.
- ✓ LCD-Display mit bedienerfreundlichem Menüsystem und einfacher Kalibrierung.
- ✓ Programmierbarer Dosierungsalarm und Verzögerung nach dem Start.
- ✓ Drahtloser Steuerausgang für Innowater-Anlagen (optional).
- ✓ Modbus-Kommunikation (optional).

Lieferumfang:

- ✓ Steuertafel mit integrierter peristaltischer Pumpe.
- ✓ pH-Sensor.
- ✓ Säureansaugschlauch.
- ✓ Säureeinleitungsschlauch.
- ✓ Filter Absauggewicht.
- ✓ Einleitungsanschluss.
- ✓ Sondenhalter.
- ✓ Manschetten (2) für 50-mm-Schläuche.
- ✓ Kalibrierlösungen pH4 und pH7.

TECHNISCHE DATEN

pH-Skala	0 - 14
Auflösung der pH-Skala	0.01
Sondenanschluss	BNC
pH-Kalibrierung	Twp points pH 4 y pH 7
Pumpenregelung	Variable speed
Maximale Durchflussmenge	1,5 l/h a 1,5 bar
Maximale Ansaughöhe (m)	1,5
Peristaltischer Schlauch	Santoprene ®
Ansaugschlauch (mm)	PVC crystal 4 x 6
Einleitungsschlauch (mm)	PP 4 x 6
Versorgungsspannung	100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz
Stromverbrauch (W)	20
Gewicht (g)	300
Abmessungen (mm)	220 x 130 x 85