



innowater pH basic

Equipo de Medida y Control de pH para piscina privada

- ▣ Cabezal de bomba peristáltica fácil de desmontar y sustituir.
- ▣ Escala de medida de pH: 0 a 14 pH.
- ▣ Caja con protección IP 65.
- ▣ Stand by: visualización de alarma por falta de circulación de agua en el electrodo y el sistema.
- ▣ Electrodo de pH. Rango de medición: de 0 a 14 (PH)
- ▣ Incluido: bomba dosificadora peristáltica (1,5 bar 1,5 l/h) para dosificación y control del pH.
- ▣ Incluido: Inyector, filtro de pie, boya nivel, soluciones de calibración pH4 y pH7.
- ▣ Kit de Conexión e instalación.
- ▣ Dimensiones: 218 x 125 X 95 mm.
- ▣ Alimentación: 100-220 Vca ±10%.
- ▣ Consumo: 5W.
- ▣ Calibración: manual.
- ▣ Temperatura: 5 a 60°C.
- ▣ Presión: 1,5 bar.
- ▣ Caudal: 1,5 litros / hora.
- ▣ *Se incluye con el equipo la dotación completa para su instalación.



innowater pH basic

pH Measuring and Control Unit - for residential pools

- ▣ Peristaltic pump head easy to disassemble and replace.
- ▣ pH scale: 0 to 14 pH.
- ▣ Protection case. IP 65.
- ▣ Stand by: alarm display due to no flow in probe-holder.
- ▣ pH electrode. Scale range: from 0 to 14 (pH).
- ▣ Included: Peristaltic dosing pump (1,5 bar 1,5 l/h) for dosing and pH control.
- ▣ Included: injector, suction filter, level kit, buffer solutions pH4 and pH7.
- ▣ Connection and installation kit.
- ▣ Dimensions: 218 x 125 X 95 mm.
- ▣ Input: 100-220 Vca ±10%.
- ▣ Consumption: 5 W.
- ▣ Calibration: manual.
- ▣ Temperature: 5 to 60°C.
- ▣ Pressure: 1,5 bar.
- ▣ Flow Rate: 1,5 liter /hour.
- ▣ *Included with the equipment, full complementary components for installation.