



ELETTROCLORAZIONE SALINA DELLA TUA PISCINA



INNOWATER RX

Controllo di potenziale redox autonomo

- ✓ Schermo LCD con sistema di menu intuitivo e taratura facile.
- ✓ Allarme di dosaggio e avvio differito programmabili.
- ✓ Uscita di controllo mediante contatto senza tensione.
- ✓ Contatto programmabile: segnale ON/OFF o ciclo di funzionamento proporzionale (PWM).
- ✓ Uscita di controllo senza fili per sistemi innowater (facoltativa).
- ✓ Comunicazione modbus (facoltativa)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Escala de redox (mV)	0 - 1.000
Resolución redox (mV)	1
Conector entrada sonda	BNC
Calibración redox	1 puntos
Contacto de salida (VAC - A)	230 - 1 máx.
Tensión de alimentación	100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
Consumo eléctrico (W)	20
Peso (g)	300
Dimensiones (mm)	220 x 130 x 85

Componenti inclusi:

- ✓ Quadro di comando
- ✓ Sonda di redox
- ✓ Portasonde
- ✓ Fascetta per tubo da 50 mm
- ✓ Soluzione di taratura redox