

innowater



ELETTROCLORAZIONE SALINA DELLA TUA PISCINA



COLORATORI SALINI SMC CON OPZIONI pH WIRELESS

COLORATORE:

- ✓ Fuente de alimentación estanca de alto rendimiento.
- ✓ Envoltente cerrada sin ventilación forzada.
- ✓ Pantalla LCD con ágil sistema de menús.
- ✓ Conector de célula de fácil desconexión en goma resistente al agua.
- ✓ Control electrónico de potencia a prueba de sobrecargas.
- ✓ Célula bipolar compacta de bajo mantenimiento.
- ✓ Cambio de polaridad programable.
- ✓ Porta electrodos y vaso transparentes de fácil acceso y rápida inspección.
- ✓ Conexión eléctrica de célula rápida sin tuercas.
- ✓ Bornes de célula intercambiables moldeados con material aislante.

POMPA WIRELESS

- ✓ Pompa dosatrice indipendente con controllo wireless a lungo raggio.
- ✓ Consente la sua installazione lontano dall'elettrolizzatore o all'esterno del locale tecnico per evitare danni da acido.
- ✓ Installazione facile e veloce.
- ✓ Testa peristaltica trasparente intercambiabile senza viti. Calibrazione e configurazione molto semplici tramite il sistema di menu del cloratore.
- ✓ Calibrazione e configurazione molto semplici tramite il sistema di menu del cloratore.
- ✓ Motore a velocità variabile.
- ✓ Dosaggio continuo e proporzionale.
- ✓ Allarme dosaggio programmabile e partenza ritardata. Pulsante di esclusione manuale

MODELLO	SMC 10	SMC 15	SMC 20	SMC 30	SMC 50
Produzione di cloro (gr/h)	10	20	20	30	50
m ³ máx. piscina T < 25° C	30	50	90	150	200
m ³ máx. piscina T > 25° C	20	40	75	120	160
Tensione máx. uscita (VDC)	24	24	24	24	24
Corrente di uscita (A)	1,5	2,5	3,0	5,0	8,5
Alimentazione (VAC)	230	230	230	230	230
Consumo elettrico máx. (W)	50	60	90	130	210
Cambio di polarità cella	Programmabile	Programmabile	Programmabile	Programmabile	Programmabile
Controllo di produzione	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Concentrazione di sale (gr/l)	4 - acqua di mare	4 - acqua di mare	4 - acqua di mare	4 - acqua di mare	4 - acqua di mare
Qualità elettrodo	DN240 10K	DN240 10K	DN240 10K	DN240 10K	DN240 10K
Portata minimo (m ³ /h)	4	4	4	6	10
Pressione maxima (bar)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Caduta di pressione (bar)	0,025	0,025	0,025	0,025	0,030
Tubo célula (mm)	50	50	50	50	63
Installazione célula	Colla PVC	Colla PVC	Colla PVC	Colla PVC	Racordo filettato
Peso (kg)	4,5	4,5	4,5	5	13
Dimensioni emballaggio (mm)	600 x 350 x 150	600 x 350 x 150	600 x 350 x 150	600 x 350 x 150	645 x 640 x 220