

innowater



CLORAÇÃO SALINA NA SUA PISCINA



CLORADORES SALINOS SMC COM CONTROLE pH SEM FIO

CLORADOR

- ✓ Fonte de alimentação estanque de alto rendimento.
- ✓ Carcaça fechada sem ventilação forçada.
- ✓ Ecrã LCD com ágil sistema de menus.
- ✓ Conetor de célula de fácil desconexão de borracha resistente à água.
- ✓ Controlo eletrónico de potência à prova de sobrecargas.
- ✓ Célula bipolar compacta de baixa manutenção.
- ✓ Inversão de polaridade programável
- ✓ Porta-eléttodos e copo transparentes, de fácil acesso e rápida inspeção.
- ✓ Rápida conexão elétrica de célula sem porcas.
- ✓ Bornes de célula intercambiáveis moldados com material isolante.

BOMBA WIRELESS

- ✓ Bomba doseadora independente com controlo sem fios de longo alcance.
- ✓ Permite a sua instalação afastada do clorador ou fora do local técnico para evitar danos por ácido.
- ✓ Instalação rápida e simples.
- ✓ Cabeça peristáltica transparente intercambiável sem parafusos.
- ✓ Calibragem e configuração muito fáceis através do sistema de menus do clorador.
- ✓ Motor de velocidade variável.
- ✓ Dosagem contínua e proporcional.
- ✓ Alarme de dosagem e arranque diferido programáveis.
- ✓ Botão de ativação manual.
- ✓ Pulsador de accionado manual.

MODELO	SMC 10	SMC 15	SMC 20	SMC 30	SMC 50
Produção de cloro (gr/h)	10	20	20	30	50
m ³ máx. piscina T < 25° C	30	50	90	150	200
m ³ máx. piscina T > 25° C	20	40	75	120	160
Tensão máx. de saída (VDC)	24	24	24	24	24
Corrente de saída (A)	1,5	2,5	3,0	5,0	8,5
Alimentação (VAC)	230	230	230	230	230
Consumo eléctrico máx. (W)	50	60	90	130	210
Inversão de polaridade célula	Programável	Programável	Programável	Programável	Programável
Controlo de produção	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico	Eletrónico
Concentração de sal (gr/l)	4 - água do mar	4 - água do mar	4 - água do mar	4 - água do mar	4 - água do mar
Qualidade eletrodo	DN240 10K	DN240 10K	DN240 10K	DN240 10K	DN240 10K
Caudal mínimo (m ³ /h)	4	4	4	6	10
Pressão máxima (bar)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Queda de pressão (bar)	0,025	0,025	0,025	0,025	0,030
Tubagem célula (mm)	50	50	50	50	63
Instalação célula	Cola PVC	Cola PVC	Cola PVC	Cola PVC	Ligação de rosca
Peso (kg)	4,5	4,5	4,5	5	13
Dimensões embalagem (mm)	600 x 350 x 150	600 x 350 x 150	600 x 350 x 150	600 x 350 x 150	645 x 640 x 220