

# innowater



## ELETTROCLORAZIONE SALINA DELLA TUA PISCINA



## CLORATORI SALINI SMC

- ✓ Cloratore salino ad alto rendimento per attività commerciali o intensive e capacità media (piscine condominiali e piccoli alberghi).
- ✓ Installazione a parete.
- ✓ Sorgente di potenza stagna ad alto rendimento con controllo elettronico dell'intensità a prova di sovratensione.
- ✓ Elettronica di controllo ed elementi di potenza protetti in involuipi senza presa di ventilazione e immuni alle atmosfere corrosive.
- ✓ Cella compatta autopulente a bassa manutenzione.
- ✓ Collegamento elettrico a cella rapido mediante connettore senza bulloni.
- ✓ Armadio in acciaio inossidabile 316 altamente resistente agli ambienti salini.
- ✓ Cloratore completamente programmabile con ispezione di funzionamento.
- ✓ Interfaccia di configurazione semplice con tastiera e menu su schermo.
- ✓ Schermo LCD retroilluminato.
- ✓ Portalettrodi e vaso in metacrilato ad alta trasparenza per una rapida ispezione, facilmente accessibili.
- ✓ Morsetti cella intercambiabili in materiale isolante.
- ✓ Comando via segnale 4-20 mA (facoltativo).
- ✓ Comunicazione senza fili per dispositivi innowater (facoltativa)

MODELLO	SMC 75	SMC 100	SMC 150	SMC 180
Produzione di cloro (gr/h)	75	100	150	180
Tensione máx. uscita (vdc)	24	24	24	24
Corrente di uscita (A)	12,5	8,3 x 2	12,5 x 2	15 x 2
Alimentazione (VAC)	230	230	230	230
Consumo elettrico máximo (kW)	372	420	725	780
Cambio di polarità cella	Programmabile	Programmabile	Programmabile	Programmabile
Controllo di produzione	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Concentrazione di sale (gr/l)	4 - acqua di mare	4 - acqua di mare	4 - acqua di mare	4 - acqua di mare
Qualità elettrodo	DN24010K	DN24010K	DN24010K	DN24010K
Portata mínimo (m <sup>3</sup> /h)	10	10	10	10
Pressione máxima (bar)	1,0	1,0	1,0	1,0
Caduta di pressione (bar)	0,025	0,025	0,025	0,025
Tubo célula (mm)	63	63	63	63
Installazione célula	Racordo filettato	Racordo filettato	Racordo filettato	Racordo filettato
Peso (kg)	15	20	25	38
Dimensioni emballaggio (mm)	790 x 650 x 410	790 x 650 x 410	790 x 650 x 410	790 x 650 x 410