



ELETTROCLORAZIONE SALINA DELLA TUA PISCINA



CLORATORI SALINI SMC

- ✓ Cloratore salino ad alto rendimento per attività intensive a capacità elevata (piscine pubbliche, alberghi e centri sportivi).
- ✓ Installazione su skid compatto con celle integrate.
- ✓ Sorgente di potenza stagna ad alto rendimento con controllo elettronico dell'intensità a prova di sovratensione.
- ✓ Elettronica di controllo ed elementi di potenza protetti in involucri senza presa di ventilazione e immuni alle atmosfere corrosive.
- ✓ Celle compatte autopulenti a bassa manutenzione.
- ✓ Collegamento elettrico a cella rapido mediante connettore senza bulloni.
- ✓ Comando via segnale 4-20 mA (facoltativo).
- ✓ Armadio in acciaio inossidabile 316 altamente resistente agli ambienti salini.
- ✓ Cloratore completamente programmabile con ispezione di funzionamento.
- ✓ Interfaccia di configurazione semplice con tastiera e menu su schermo.
- ✓ Schermo LCD retroilluminato.
- ✓ Portalettrodi e vaso in metacrilato ad alta trasparenza per una rapida ispezione, facilmente accessibili.
- ✓ Morsetti cella intercambiabili in materiale isolante.
- ✓ Comunicazione senza fili per dispositivi innowater (facoltativa)

MODELLO	SMC 250	SMC 300	SMC 500	SMC 750	SMC 1000
Produzione di cloro (gr/h)	250	300	500	750	1000
Tensione máx. uscita (VDC)	24	24	24	24	24
Corrente di uscita (A)	21 x 2	25 x 2	21 x 4	21 x 6	21 x 8
Alimentazione (VAC)	230	230	230	230	230
Consumo elettrico máximo (kW)	1,12	1,34	2,24	3,36	4,45
Cambio di polarità cella	Programmabile	Programmabile	Programmabile	Programmabile	Programmabile
Controllo di produzione	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Electrónico
Concentrazione di sale (gr/l)	4 acqua di mare	4 acqua di mare	4 acqua di mare	4 acqua di mare	4 acqua di mare
Qualità elettrodo	DN240 15K	DN240 15K	DN240 15K	DN240 15K	DN240 15K
Portata mínimo (m ³ /h)	15	15	30	45	60
Pressione máxima (bar)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Caduta di pressione (bar)	0,05	0,05	0,1	0,15	0,2
Tubo célula (mm)	63	63	75	90	110
Installazione célula	Racordo filettato	Racordo filettato	Racordo filettato	Racordo filettato	Racordo filettato
Peso (kg)	75	80	100	125	150
Dimensioni emballaggio (mm)	900 x 605 x 1155	900 x 605 x 1155	900 x 605 x 1155	900 x 605 x 1155	900 x 605 x 1155