

innowater



ELECTTROCLORAZIONE SALINA
DELLA TUA PISCINA



GARANZIA DI 3 ANNI

CLORATORI SALINI SMC CON OPZIONI pH WIRELESS

CLORATORE

- ✓ Sorgente d'alimentazione a tenuta stagna ad alto rendimento
- ✓ Involuppo chiuso senza ventilazione forzata
- ✓ Schermo LCD con sistema di menu intuitivo
- ✓ Connettore cella facile da scollegare in gomma resistente all'acqua
- ✓ Controllo elettronico di potenza a prova di sovratension
- ✓ Cella bipolare compatta a bassa manutenzione
- ✓ Cambio di polarità programmabile
- ✓ Portaelettrodi e vaso trasparenti di facile accesso e rapida ispezione
- ✓ Collegamento elettrico a cella rapida senza bulloni.
- ✓ Morsetti cella intercambiabili in materiale isolante moldeados con material aislante

POMPA WIRELESS

- ✓ Pompa dosatrice indipendente con controllo wireless a lungo raggio
- ✓ Consente la sua installazione lontano dall'elettrolizzatore o all'esterno del locale tecnico per evitare danni da acido
- ✓ Installazione facile e veloce
- ✓ Cabeça peristáltica transparente intercambiável sem parafusos.
- ✓ Calibrazione e configurazione molto semplici tramite il sistema di menu del cloratore
- ✓ Motore a velocità variabile
- ✓ Dosaggio continuo e proporzionale
- ✓ Allarme dosaggio programmabile e partenza ritardata
- ✓ Pulsante di esclusione manuale

MODELLO	SMC10	SMC15	SMC20	SMC30	SMC40	SMC50
Produzione di cloro (Cl ₂ / h)	10	15	20	30	40	50
m ³ max. piscina T < 25°C	30	50	90	150	180	200
m ³ max. piscina T > 25°C	20	40	75	120	150	160
Tensione máx. uscita (VDC)	24	24	24	24	24	24
Corrente di uscita (A)	1.5	2.5	3.0	5.0	6.0	8.5
Alimentazione (VAC)	230	230	230	230	230	230
Consumo elettrico máx. (W)	50	60	90	130	170	190
Cambio di polaritá cella	Programmabile	Programmabile	Programmabile	Programmabile	Programmabile	Programmabile
Concentrazione di sale (g/l)	4 – ácqua di mare	4 – ácqua di mare	4 – ácqua di mare	4 – ácqua di mare	4 – ácqua di mare	4 – ácqua di mare
Qualitá electtrodo	10K Premium Grade	10K Premium Grade	10K Premium Grade	10K Premium Grade	10K Premium Grade	10K Premium Grade
Portata min. (m ³ /h)	4	4	4	6	6	10
Pressione máx. (bar)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Tubo célula (mm)	50	50	50	50	50	63
Installazione célula	Colla PVC	Colla PVC	Colla PVC	Colla PVC	Colla PVC	Racordo filettato
Peso (Kg)	4.5	4.5	4.5	5	5	10
Dimensioni emballaggio (cm)	60 x 35 x 15	60 x 35 x 15	60 x 35 x 15	60 x 35 x 15	60 x 35 x 15	64 x 64 x 22

innowater 

www.innowater.es

